

**epoxy-det**  
01/19 214



#### **EPOXY-DET**

Nettoyant pour mortiers de jointoiement époxy.

**mortiers de  
jointoiement et  
adhésifs**

**TECHNOKOLLA®**



# epoxy-det



## ASPECT

Liquide de couleur jaune paille

## CONSERVATION

24 mois à températures comprises entre 5 et 30 °C



## DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage de céramique et grès cérame des résidus légers ou même consistants de produits de jointoiement époxy type: EPOSTUK, SKYCOLORS e SKYCOLORS EVOLUTION.
- Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en grès cérame, céramique.
- Dilué 1:5 avec de l'eau il exalte et donne plus de brillance au masticage réalisé avec SKYCOLORS EVOLUTION.

## NATURE DU PRODUIT

Produit à base d'eau. Contient : EDTA et sels inférieur à 5%, savon égal ou supérieur à 5% mais inférieur à 15%. Autres composants : parfum.

## UTILISATION

Le produit doit être utilisé pur ou dilué avec de l'eau selon l'emploi.

### **Nettoyage des résidus consistants de produits de jointoiement époxy:**

verser le produit pur, laisser agir pendant 15 à 20 minutes, frotter avec un feutre abrasif et rincer. Si nécessaire il est conseillé d'utiliser une spatule métallique pour enlever le mastic du carreau et successivement utiliser le feutre.

### **Elimination d'auréoles de produit de jointoiement époxy ou décolorant:**

diluer 1:5, étaler et laisser agir quelques minutes. Intervenir avec un feutre, un balai-brosse ou une brosse mécanique. Récupérer avec un aspirateur à eau ou serpillère et bien rincer.

### **Pour nettoyer les tâches du grès cérame:**

verser pur sur la tache et sur tout le carreau.

Laisser agir pendant 15 à 20 minutes, frotter avec un feutre abrasif et rincer.



## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

- l'utilisation de EPOXY-DET sur les mastics époxy doit être faite pas avant 48 heures du masticage, 24 heures en cas de température ambiante  $\geq 20^{\circ}\text{C}$
- ne pas utiliser sur marbres et pierres polies
- ne pas utiliser sur le bois
- ne pas utiliser sur les cuves en méthacrylate
- avant d'utiliser EPOXY-DET vérifier toujours par un essai que le produit n'endommage pas la surface à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR
Aspect	Liquide
Couleur	Jaune paille
Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	~ 1,0
pH	~ 11,0

**Technokolla** recommande de prendre vision du document "**notes d'informations**" qui intègre et complète le contenu de cette fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com).

Les conseils techniques et d'application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur final de sa responsabilité d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. Nous conseillons vivement au client/applicateur d'effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d'en vérifier l'aptitude. L'utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la présente fiche technique n'est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d'utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger sur notre site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la version mise à jour de la fiche technique.